

# SG-3000 DX

生産物賠償責任(PL)保険付

## これ一台あれば

夜間の緊急時に...  
思わぬバッテリー上がりに...  
アウトドアに...



### 大容量バッテリー(20Ah)内蔵

**セルブースト**

エンジン始動補助

**インバーター120W**

家庭用電化製品が使用可能

**DC電源**

DC12V電気器具が使用可能

**蛍光灯(4W×2)**

非接触、アウトドアに



蛍光灯側



インバーター側

### 付属品

ブーストケーブル



車内用DC充電コード



AC充電アダプター

### ■インバーター(120W)他主要スペック

|              |               |           |                         |
|--------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 定格入力電圧       | DC12.0-13.2V  | 温度範囲      | 0℃-70℃                  |
| 定格出力電圧       | AC100V        | 外装・ユース    | 20A×1                   |
| 定格出力         | 120W          | 出力短絡保護    | 有                       |
| 最大出力(連続30分)  | 150W          | 本体蛍光灯     | 4W×2                    |
| 出力周波数        | 55±1Hz        | シガーソケット出力 | 12V/12A                 |
| 変換効率(最大負荷時)  | 80%以上         | 内蔵バッテリー   | 20Ah                    |
| 負荷耐電圧        | 0.2A以下        | セルブースト    | 250A/5秒                 |
| 過電圧保護        | DC15~16.5V    | ブースターケーブル | 8.3mm <sup>2</sup>      |
| 低電圧警報        | 約DC11.0~12.4V | DC充電コード   | 0.75mm <sup>2</sup> ×1m |
| 低電圧保護        | 約DC10.5V      | AC充電アダプター | 1φ                      |
| 低電圧保護時自動回復電圧 | DC11.7~12.0V  | 外形サイズ     | 310(W)×255(H)×134(D)mm  |
| 過電流保護        | 17~21A        | 重量        | 8.3kg                   |

### ■バッテリーレベルインディケーター

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 第1ミドリ | DC12.0V以上(FULL) |
| 第2ミドリ | DC12.4~12.6V    |
| キ     | DC11~12.4V(要充電) |
| アカ    | DC11V以下(即充電)    |

### ■セルブースト状態チェック表示ランプ

|         |                      |
|---------|----------------------|
| GOODランプ | グリーン点灯<br>●グリーン点灯時   |
| NGランプ   | レッド点灯/警報<br>●グリーン点灯時 |

### ■充電表示ランプ

|      |            |
|------|------------|
| 充電中  | オレンジで点灯します |
| 充電完了 | ミドリで点灯します  |

|          |                        |        |               |        |                  |
|----------|------------------------|--------|---------------|--------|------------------|
| パッケージサイズ | 354(W)×326(H)×214(D)mm | JANコード | 4505918172043 | ITFコード | 0524906918172042 |
| カートン入数   | 2                      | 標準価格   | オープンプライス      |        |                  |

**DC12v/AC100v**  
**PORTABLE BATTERY**  
**システム電源 セッション**  
**SESSION**



大自工業株式会社 TEL 0728-260101 (代)  
FAX 0728-260102 E-MAIL info@daiji.co.jp

※本製品の仕様及び価格、カラーは改良の為、予告なく変更する場合がございます。おたがひあてさせていただきます。 保証は本製品のみにあてられ、付属品は保証対象外となります。